

LA CELLA REFRIGERATA CHE SI PRESTA A INFINITI SETTORI DI UTILIZZO

The cold room which lends itself
to infinite sectors of use



▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Technology, design and production "Made in Italy";
- Pannelli isotermici, modulari di larghezza variabile da 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm;
Isothermal, modular panels varying in width from 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm;
- Spessore del pannello: 70 / 100 / 130 mm, rivestimento in lamiera preverniciata, idonea al contatto alimentare;
Panel thickness: 70 / 100 / 130 mm, pre-painted sheet metal cladding, suitable for food contact;
- Poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m³);
High-pressure injected CFCs-free polyurethane insulation (density 40 Kg / m³);
- Bloccaggio dei pannelli tramite ganci ad eccentrico, con chiave esagonale in dotazione;
Locking of panels by means of cam hooks, supplied with hexagonal key;
- Facilità di montaggio.
Easy assembly.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 1 porta a tampone (versione con pavimento) o filo pavimento (versione senza pavimento, con pedana o cella infossata), dimensioni (larghezza a scelta) 600 / 700 / 800 / 900 mm x 1850 mm (H standard), apribile dall'esterno e dall'interno e dotata di maniglia con sistema anti chiusura completa di serratura e nr. 3 chiavi;
Nr. 1 buffer door ("with floor" version) or floor-level door (without floor, with ramp or recessed floor version), dimensions (width to be chosen between) 600 / 700 / 800 / 900 mm x 1850 mm (standard H), openable from the outside and from the inside and equipped with a handle with lock and 3 key;
- Nella versione BT, è presente la resistenza nel vano porta;
For BT (low temperature) version, heating element is included in the door frame;
- Nella versione senza pavimento, la cella è fornita di profilo a "U" per l'inserimento e fissaggio dei pannelli al pavimento;
In the without floor version, the room is provided with "U-profile" for the panels insertion and fixing;
- Pannello parete realizzato con due lamiere di acciaio zincato e preverniciato atossico ad uso alimentare;
Wall panel made of two nontoxic prepainted galvanised steel sheets suitable for food contact;
- Pannello soffitto realizzato con una lamiera di acciaio zincato esternamente. Quella interna è in acciaio preverniciato, atossico;
Ceiling panel made of two galvanised steel sheets, only the internal part is in nontoxic prepainted steel sheet;
- Pannello pavimento costruito esternamente con una lamiera di acciaio zincato ed internamente con una lamiera di acciaio inox AISI 304, bugnato, antiscivolo.
Floor panel made externally with a galvanised steel sheet and internally with embossed, non-slip AISI 304 stainless steel sheet.

▪ VERSIONI DISPONIBILI:
Available versions:

- Acciaio inox;
Stainless steel;
- Divisorio mobile (taglio termico a cura del montatore);
Fixed divider (thermal cut is the responsibility of the assembler);
- Porte a tampone di larghezza pari a 1000 mm / 1200 mm;
Buffer door for width exceeding 1000 mm / 1200 mm;
- Porta a battente con cornice per larghezza superiore a 1000 mm;
Framed hinged door for width exceeding 1000 mm;
- Porta scorrevole;
Sliding door;
- Vano porta con foro passaggio guidovia;
Door with guideway hole;
- Allestimento per guidovia carne;
Meat guideway equipment;
- Porta con oblo';
Door with porthole;
- Porta a bandelle in PVC;
PVC strip door;
- Pedana a scivolo (TN o BT);
(TN normal temperature or BT low temperature) ramp;
- Pavimento rinforzato in resinato.
Reinforced resinated floor.

SUPEREKO

▪ SPESSORE PANNELLI:
Panel thickness:

7	10	13
Sp. 70 mm	Sp. 100 mm	Sp. 130 mm

▪ ALTEZZE STANDARD:
Standard heights:

214	254	294	SP. 70 mm Con pavimento / With floor
H. 2140 mm	H. 2540 mm	H. 2940 mm	
207	247	287	SP. 70 mm Senza pavimento / Without floor
H. 2070 mm	H. 2470 mm	H. 2870 mm	

220	260	300	SP. 100 mm Con pavimento / With floor
H. 2200 mm	H. 2600 mm	H. 3000 mm	
210	250	290	SP. 100 mm Senza pavimento / Without floor
H. 2100 mm	H. 2500 mm	H. 2900 mm	

226	266	306	SP. 130 mm Con pavimento / With floor
H. 2260 mm	H. 2660 mm	H. 3060 mm	
213	253	293	SP. 130 mm Senza pavimento / Without floor
H. 2130 mm	H. 2530 mm	H. 2930 mm	

▪ MONOBLOCCHI:
Monoblocks:

- **LAIKA**: accavallato / wall mounted monoblock;
- **KUMA**: a soffitto / ceiling monoblock;
- **ICEBERG**: gruppo split / split system.

* **R290**

Disponibili nelle temperature di esercizio (°C):
Available in the working temperature (°C):

0°C	+ 8°C	TN TEMPERATURA NORMALE NORMAL TEMPERATURE
- 18°C	- 20°C	BT BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE

R290 gas * **R290** (A richiesta/On request)